

# شرکت آراز سنگ شکن



ARAZ SANG SHEKAN.CO

شماره ثبت ۲۶۶۳۶۱ بامدیریت: مهندس مالک صفرخانلو



آدرس: تهران اول جاده اندیشه - بعد از پل کفش ملی - دست راست خ سالمندان  
دست راست انتهای دیوار سایپا دیزل - خ ایران ترافیک پلاک ۱۵

تلفن: ۴۶۸۹۹۸۶۳ - ۴۶۸۹۹۳۰۱ - ۲۱ ۴۶۸۹۹۳۰۱ +۹۸

همراه: ۰۹۱۴۱۱۵۱۴۶۸ - ۰۹۱۲۳۰۹۰۶۴۰ - ۰۹۱۲۳۲۵۸۱۰۲

# آن که جان بخشید و ایمان خاک را

# آفرین جان آفرین پاک را

شرکت آراز سنگ شکن تولید کننده انواع سنگ شکن و سایت های خرید در تمامی مراحل : مشاوره فنی مهندسی ، طراحی، تولید و نصب ماشین آلات سنگ شکن آماده همکاری می باشد.

1- تولید کننده انواع سنگ شکن های فکی ، مخروطی ، نوار نقاله، سرنده، فیدرو...

2- تولید کننده انواع سنگ شکن و سپراتور های موبایلی سنگ آهن با ظرفیت 120t/h و 150t/h

3- تولید انواع بال میل در ابعاد 2x4 و 2x5 و 2x40 متر

4- طراحی و نصب انواع سایت های سنگ شکن برای سنگ آهن، مس، سرب ، روی، کائولن، فلدسپات، کارخانجات کچ، سیمان و شن و ماسه.

این شرکت کار خود را از همان ابتدا با اصول زیر شروع کرده و تا آخر برای آن پا فشاری می نماید.

1- ما هر کاری را قبول نمی کنیم تنها آن کاری را می پذیریم که در آن تخصص داریم.

2- ما می دانیم کوچکترین اشتباه ما در طراحی و اجرا منجر به خسارت مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

3- بهترین تبلیغات ما کیفیت و رضایت مشتری است.



## موبایل سنگ شکن فکی:

1- سیلوی مواد اولیه به ظرفیت  $10m^2$  با ابعاد  $3/5 \times 4$  متر می باشد.

که به صورت تا شو میباشد و در زمان حمل به عرض  $2/5$  متر می باشد.

2- فیدر دو محور از ورق 15 میل ck 45- موتور 15 اسب ظرفیت

150-200 t/h با گریزلی جهت جدا کردن صفر تا 60 میلی متر.

3- نوار نقاله عرض 80 آجدار با موتور گیربکس 7/5 اسب.

4- شاسی تریلر به طول 9 متر از تیر آهن 40i اروپایی با کمک فنر

پنوماتیک ترمز ABS دو محور ترکیه لاستیک تیوب لس مجهز به 4

عدد جک 25 تنی متحرک و 4 عدد جک 100 تنی ثابت .

5- سنگ شکن فکی  $90 \times 50$  با موتور 100 اسب با ظرفیت 100-140 t/h

سنگ شکن فکی  $90 \times 60$  با موتور 125 اسب با ظرفیت 150-200 t/h

6- حد اکثر سنگ ورودی به دستگاه ابعاد 500 و 600 میلی متر

## موبایل هیدروکن و سرند

### موبایل هیدروکن شامل:



- 1- سرند ویراتوروی 5 × 1/5 دو طبقه با موتور 15 اسب و 2 عدد موتور و بیره با ظرفیت 120-200 t/h با توجه به بار برگشتی ظرفیت سرند بیشتر از ظرفیت کل سیستم طراحی
- 2- تعداد 2 دستگاه نوار نقاله رفت و برگشت هیدروکن عرض 80 آجدار که جهت حمل به صورت بازوئی باز و بسته می شود
- 3- تعداد 2 دستگاه نوار نقاله خروجی بار 10-0 و 10-25 عرض 80 آجدار که جهت حمل به صورت بازوئی باز و بسته می شود.

4- دستگاه سنگ شکن مخروطی با ظرفیت 120-140 تن ورودی با فن خنک کننده جهت خنک کردن روغن دستگاه

- 5- شاسی تریلر به طول 15 متر آهن i 40 اروپایی با کمک فنر پنو ماتیک ترمز ABS دو محور ترکیه لاستیک تیوب لس مجهز به 4 عدد جک 25 تنی
- 6- زمان نصب و آماده سازی در معدن 48 ساعت می باشد.



## موبایل سپراتور

برای معادن سنگ آهن پلاستی با دانه بندی و جدا سازی با شدت میدان های 1600 و 3000 و 4000 گاوسی

## سنگ شکن فکی



مدل	ماکزیمم اندازه مواد ورودی mm	اندازه مواد خروجی mm	ظرفیت تولید تن در ساعت	قدرت موتور کیلو وات	وزن دستگاه تن
model	Max inlet Size (mm)	Dimension Of out going	Capacity (t/h)	Electric Power (kw)	Weight (t)
40×60	340	40-100	25-65	30	6.5
40×90	370	50-120	80-120	55	11
50×90	470	80-140	100-140	75	13
60×90	560	70-150	140-190	90	21
110×90	850	140-240	210-280	132	34

## فیدر دو محور



طول (cm)	عرض	طول	قدرت موتور	قدرت بدنه	ظرفیت
120×300	120	300	15	15	-100 t/h 180
150×300	150	300	25	15	120-200t/h
150×400	150	400	25	15	-250 t/h 180

## هیدروکن



ریز دانه (تن در ساعت)	کل تولید (تن در ساعت)	دهنه بسته (میلیمتر)	حد اکثر دهنه ورودی (میلیمتر)	تاب شل	کانکیو	متل	طرح دستگاه
82	165	32	200	8	8	4	8-36
87	145	25	175	5/5	7	4	7-36
90	150	29					
96	160	32					
68	105	19	140	5/5	5/5	4	5/5-36
69	115	22					
52	80	13					
58	90	14	100	4	4	4	4-36
65	100	19					
42	60	8					
45	65	10	50	4	2	2	2-36
49	70	13					
56	80	19					

## سرندهای ویبراتوری



سایز سرنده (mm)	تعداد طبقات	ماکزیمم اندازه تغذیه (mm)	ظرفیت تن در ساعت	قدرت موتور کیلووات
Screen space (mm)	Layers	Max feed Size (mm)	Capacity (t/h)	Motor power (kw)
1500×500	2	200	80-200	7.5
1500×500	3	200	80-250	7.5
1500×600	2	300	100-280	11
2000×600	2	300	120-330	11
2000×600	3	300	120-380	11

## بال میل:

انواع بال میل های تروخشک در ابعاد 2×4 متر ، 2×5 ، 2/40×5 و ...

